

常温乾燥形路面標示用塗料

道路標示用ペイント・水性路面標示用塗料

製品名	道路標示用ペイント	水性路面標示用塗料
特長	<ul style="list-style-type: none"> 鉛・六価クロムを含まない環境に配慮した塗料です。 溶剤形の超速乾タイプです。 耐摩耗性・耐候性に優れています。 JIS-K-5665 1種Bの適合品です。 	<ul style="list-style-type: none"> 鉛・六価クロムを含まない水性の塗料ですので安全で取扱いが容易です。 溶剤臭や引火の危険がありません。 乾燥が速く作業性に優れています。
用途	駐車場・工場構内・倉庫・学校内 等のライン用に！	
乾燥時間	10～20分（20℃）	15～30分（20℃）
使用方法	<ul style="list-style-type: none"> 塗る面をブラシ、箒などで清掃して下さい。 使用する際には塗料液を棒などで十分にかき混ぜて下さい。 この塗料は原液のまま塗れますが、塗りにくい場合には5%を限度に「道路標示用ペイント」はラッカーシンナーでうすめて下さい。「水性路面標示用塗料」は水でうすめて下さい。 塗装はローラー塗り、はけ塗りにて施工して下さい。 	
製品容量 塗り面積	<ul style="list-style-type: none"> 4kg 15cm幅で 50～60m（1回塗り） 	
色数	2色（白・黄色）	
実物		

*塗膜の乾燥状態を確認してから、通行止めを解除して下さい。

シントーファミリー株式会社

本社 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目17番20号 Tel. 03-5155-3770
 大阪 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目10番73号 Tel. 06-6421-1418